



Supreme

FIN *floor*

L A M I N A T E F L O O R I N G

El principio de tu espacio
Creating your space

Supreme



Roble Dálmata
Dálmata Oak



Roble Dolomites
Dolomites Oak



Roble Alpine
Alpine Oak



Roble Loreto
Loreto Oak



Roble Visión
Vision Oak



Roble Victoria
Victoria Oak



Acabado Wood Impression
Wood Impression Finishing



Comercial intenso
Doméstico intenso
Commercial use
Domestic use



Resistencia a la abrasión
Resistance to abrasion



Fácil instalación
Easy installation



Hydro Protect



Sellado de cantos
Sealed joints



Antiestático
Antistatic



Reacción al fuego
Reaction to fire



Según condiciones de garantía adjuntas, la garantía de uso comercial es de 5 años si el producto está biselado. As warranty clauses included, Warranty for commercial uses is 5 years for beveled products.



FINFLOOR SUPREME

Características

Uso doméstico intenso	●	Clase 32. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial General. Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas
Uso comercial general	●	Clase 33. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Intenso. Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas
Uso comercial intenso	●	Hydro Protect. FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad* gracias a la tecnología HYDRO PROTECT: - Soporte de fibras de madera de alta densidad, compuesto con resinas especiales que proporcionan una mejor estabilidad dimensional. - Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una parafina que protege la entrada de humedad. - Sistema de anclaje de las lamas de gran precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.
Hydro Protect	●	Hydro Protect. FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad* gracias a la tecnología HYDRO PROTECT: - Soporte de fibras de madera de alta densidad, compuesto con resinas especiales que proporcionan una mejor estabilidad dimensional. - Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una parafina que protege la entrada de humedad. - Sistema de anclaje de las lamas de gran precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.
Instalación horizontal	●	Finfloor permite la instalación sin necesidad de levantar las lamas en un ángulo (ángulo-ajuste a presión), lo que hace que el montaje de las lamas finales de una instalación mucho más fácil. Fabricado con tecnología protegida por EP 0 843 763 y US 6 006 486.
Protección antiestática	●	Protección antiestática. Un tratamiento especial reduce las incómodas descargas de electricidad estática. Especialmente recomendado para locales comerciales y oficinas. Gracias a esta novedosa tecnología, se minimiza uno de los inconvenientes comunes de muchos revestimientos. Clasificado antiestático <2kv según EN1815.
Reacción al fuego Bfl s1	●	Reacción al fuego Bfl s1. Según norma EN 14041 / EN 13501.
Sellado de juntas	●	Sellado de juntas.La parafina que recubre todo el perfil protege su suelo frente a la entrada de humedad. Además este sellado de cantos también actúa como reductor de los molestos ruidos producidos por la fricción. El uso de un soporte hidrófugo le confiere al conjunto una mayor estabilidad dimensional.
Monolama	●	TIPO DE TABLILLA: MONOLAMA 1
2 tablillas	●	TIPO DE LAMA: 2 TABLILLAS
3 tablillas	●	TIPO DE LAMA: 3 TABLILLAS
Contenido en formol	E1	E1 <8mg/100g
Alta densidad	HDF	Alta Densidad. Nuestros suelos laminados utilizan como soporte un tablero de alta densidad de fibras de madera (HDF). Estas fibras han sido aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una alta densidad. Gracias a ello, el suelo ofrece una gran resistencia a los impactos (por caída de objetos, por ejemplo) y un sistema clic para instalación de las lamas fuerte.
Ancho lama (mm)	240	
Espesor (mm)	8	
Garantía (años)	20/10/5	Uso doméstico Uso comercial Uso comercial con bisel